

Git초 remote

작성자 : 이준호
작성일 : 2022. 08. 02
수정일 : 2023. 01. 08
버전: 0.5



TOTORo

✉ totOroprog@gmail.com
🏠 <https://totOrokr.github.io>
🌐 <https://github.com/TOTORoKR>



Local Repo 명령어

- git init
- git branch
- git checkout
- git status
- git add
- git commit
- git rebase
- git merge
- git cherry-pick
- git reset
- git revert
- git rebase -i

목차



Remote Repo 명령어

■ ~~git init --bare --shared~~

■ git remote

■ git push

■ git clone

■ git fetch

■ git pull

■ Topology

■ Pull request

목차




기타 명령어

- git tag
- git config
- git log
- git diff
- patch
- git stash
- git reflog
- git clean

Git 연습 사이트

- <https://learngitbranching.js.org/?locale=ko>: 트레이닝 사이트.
- <https://blinry.itch.io/oh-my-git>: 게임



목차



Advanced 명령어

■ ~~git init --bare --shared~~

■ git blame

■ git bisect

■ git rerere

Remote Repo 명령어



TOTORo

✉ totOroprog@gmail.com
🏠 <https://totOrokr.github.io>
🌐 <https://github.com/TOTORoKR>

git remote




■ Remote repository와 연결

- \$ git remote add <리모트> <URL>
 - Remote repo를 <리모트>로 추가
- \$ git remote remove <리모트>
 - <리모트>를 연결 해제
- \$ git remote rename <SRC> <DST>
 - <SRC>에서 <DST>로 이름 변경
- \$ git remote -v
 - Remote repo 정보를 보여줌

■ 예제

- (main) \$ git remote add origin https://github.com/아이디/my-repo.git



git push



Local commit을 Remote repository에 업로드

- \$ git push <리모트> <브랜치>
 - <브랜치>를 <리모트>에 업로드

Remote branch에 업로드


- \$ git push <리모트> <로컬브랜치>:<리모트브랜치>
 - <로컬브랜치>를 <리모트>의 <리모트브랜치>에 업로드
 - <리모트브랜치>가 존재하지 않으면 생성

예제

- (main) \$ git push origin main
- (main) \$ git push origin rb_feat:temp

비고

- <로컬브랜치>:<리모트브랜치> 형식을 Refspec이라고 부르며, Refs라는 개념 자체가 어려우므로 설명은 생략함



git push - 2




■ Remote branch 삭제

- \$ git push <리모트> :<리모트브랜치>
 - <로컬브랜치>를 지정해주지 않으면 <리모트브랜치>를 삭제

■ 예제

- (main) \$ git push origin :main



Upstream branch



■ Branch 용어


- **local branch:** local repo에 있는 branch
- **remote branch:** remote repo에 있는 branch
- **remote tracking branch:** remote branch를 추적하는 레퍼런스 브랜치
- **tracking branch:** remote tracking branch를 추적하는 local branch
- **upstream branch:** tracking branch가 추적하는 remote branch

■ Remote branch 연결

- \$ git push -u <리모트> <브랜치>
 - <브랜치>이름으로 upstream branch 생성 or 설정 후 commit push

■ 예제

- (main) \$ git push -u origin main



Upstream branch - 2



Local branch와 remote branch 연결 및 tracking branch 생성


- \$ git checkout -b <브랜치> <리모트트래킹브랜치>
 - <리모트트래킹브랜치>에 <브랜치>인 tracking branch 생성 및 checkout
- \$ git branch -u <리모트트래킹브랜치> <브랜치>
 - <브랜치>를 <리모트트래킹브랜치>의 tracking branch로 설정
- 여기서 <리모트트래킹브랜치>는 "<리모트>/<리모트브랜치>" 형식으로 표현

예제

- (main) \$ git branch -u origin/temp mg_feat

비고

- git checkout -b <리모트트래킹브랜치> <브랜치>
== git branch <브랜치>
+ git branch -u <리모트트래킹브랜치> <브랜치>
- git push -u <리모트> <브랜치>
== git push <리모트> <브랜치>
+ git branch -u <리모트트래킹브랜치> <브랜치>



Upstream branch - 3



Remote tracking branch 확인 방법

- \$ git branch [-r | --remote]
- remote tracking branch만 확인할 수 있다.
- local branch를 포함해서 보려면 \$ git branch [-a | --all]

```
tot0ro@DESKTOP-JUNHO:~/my-repo$ (main) git branch --all
dev
feat
* main
mg_feat
rb_feat
remotes/origin/main
remotes/origin/temp
```

예제

- (main) \$ git branch -a


Tracking branch 확인 방법

- \$ git branch -vv

예제

- (main) \$ git branch -vv

```
tot0ro@DESKTOP-JUNHO:~/my-repo$ (main) git branch -vv
dev      cd308da Revert "c2"
feat     ea5b272 c8
* main   227aa52 [origin/main] c3
mg_feat  571b465 [origin/temp: ahead 1, behind 3] c14
rb_feat  4958d62 c5
```



git clone



■원격 repository를 로컬 repository에 복제

- \$ git clone <URL>
 - 외부 Repository 다운로드

■특정 디렉토리 명으로 변경

- \$ git clone <URL> <PATH>

■특정 Branch만 다운로드


- \$ git clone -b branch_name --single-branch <URL>
 - -b: main이 아닌, 다른 branch를 받고 싶을 때 사용
 - --single-branch: 오직 한 branch만 다운

■모든 LOG를 다 다운받고 싶지 않을 때

- git clone --depth=<NUM> <URL>
 - History가 너무 클 때 사용

■예제

- (main) \$ git clone --single-branch W
https://github.com/아이디/my-repo.git other-repo



git fetch



■ Remote branch를 다운로드


- \$ git fetch <리모트> <브랜치>
 - remote tracking <브랜치>를 upstream <브랜치>로 업데이트
- \$ git fetch
 - 모든 remote tracking branch에 대해서 upstream branch로 업데이트

■ 주의할 점

- remote tracking branch가 없는 경우 fetch하지 않음
 - 설정 fetch 되었더라도 추적할 수 없음

■ 예제

- my-repo(main) \$ git merge dev
- my-repo(main) \$ git push
- other-repo(main) \$ git fetch origin



git fetch - 2




■ Remote tracking branch 없이 commit을 다운 받고 싶다면

- \$ git fetch <리모트> <리모트브랜치>:<로컬브랜치>
 - <리모트브랜치>를 <로컬브랜치>로 다운로드
 - <로컬브랜치>가 없는 경우, 해당 branch 생성
 - <리모트브랜치>를 지정하지 않을 경우 origin/HEAD에 branch 추가

■ 예제

- other-repo(main) \$ git fetch origin temp:hello
- other-repo(main) \$ git fetch origin :lol



git pull



■ pull = fetch + merge


- \$ git pull
 - git fetch + git merge와 동등하다.
 - 인자는 fetch 인자와 동일

■ pull --rebase = fetch + rebase

- \$ git pull --rebase
 - git fetch + git rebase와 동등하다.
 - 인자는 fetch 인자와 동일

■ 예제

- 생략



git pull - 2 (merge, rebase)




■ “merge”와 “rebase”에 인자가 없으면?

- \$ git merge
 - git merge <브랜치>의 경우, <브랜치>가 생략되었을 때, 현재 branch가 tracking branch일 경우, 대응하는 remote tracking branch와 merge
 - 예) (main) \$ git merge == (main) \$ git merge origin/main
- \$ git rebase
 - 마찬가지로 <브랜치> 생략 시, remote tracking branch에 rebase

■ 예제

- my-repo(main) \$ git co mg_feat
- my-repo(mg_feat) \$ git merge
- my-repo(mg_feat) \$ git push origin HEAD:test
 - tracking branch와 upstream branch의 이름이 다르므로 인자를 생략할 수 없음
 - HEAD 대신 mg_feat를 적어도 됨




Topology



■ Work-flow

- Centralized Work-flow
- 소규모 팀 단위에 적합




Topology



■ Work-flow

- Integration-Manager Work-flow
- 프로젝트 단위에 적합




Topology



Work-flow

- Dictator and Lieutenants Work-flow
- 대규모 프로젝트 및 오픈소스에서 적합



Pull Request



■WHAT-IS?

- 기본적으로 branch를 병합하는 것

■즉시 병합하지 않음

- 병합 전에 몇 가지 프로세스를 추가

■커밋 리뷰

- 리뷰어들이나 메인테이너가 해당 커밋에 대한 이슈와 코드를 리뷰하고 소통함
- <https://github.com/tensorflow/tensorflow/pulls>

■이슈 트래킹

- 버그 발견, 신기능 요청 등 생성한 이슈 ID를 commit에 연결
- <https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues>

■코딩 스타일 확인 및 테스트

- 가독성이 저해되지 않게 규칙에 일관성 있게 개발되었는지, 코드가 정상적으로 동작하는 지 확인
- <https://github.com/tensorflow/tensorflow/actions>

Pull Request

